



OZONGENERATOR

COM-AD-01-IP

EIGENSCHAFTEN

- METALLFREI
- DICHTUNGSFREI
- WARTUNGSFREI
- VERSCHLEISSFREI
- KEINE PARTIKELEMISSION
- KEIN LEISTUNGSABFALL

ANWENDUNG

- FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
- HALBLEITERPROZESSE
- REINSTWASSER
- WASSERSTERILISATION
- LEBENSMITTELPRODUKTION
- PHARMAZEUTISCHE PRODUKTION
- PILOTANLAGEN





SPEZIFIKATION

- STROMVERSORGUNG:
 - 230 V, 50/60 Hz, 0,5 A
 - 115 V, 50/60 Hz, 1 A (OPTION)
- OZONERZEUGUNG:
2.7 gO₃/h @ 100NI/h
- OZONKONZENTRATION:
BIS 150 gO₃/Nm³
- FREQUENZGESTEUERT
- LINEARER PRODUKTIONSBEREICH
- FERNBEDIENBAR (OPTION)
- ANSTEUERBEREICH: 0-100%
- LUFTGEKÜHLT

GEHÄUSE

- WANDGEHÄUSE (spritzwassergeschützt):
300(B) x 180(T) x 400(H) mm
- GEWICHT: 8 kg

TESTBEDINGUNGEN: VERSORGUNGSGAS: SEP (94%O₂, 6% N₂), RAUMTEMPERATUR: 24°C



VERTRIEB: _____

HERSTELLER: _____



ANSEROS KLAUS NONNENMACHER GMBH
 D-72070 TÜBINGEN · DISCHINGERWEG 11
 PHONE +49.7071-7995-0 · FAX +49.7071-7995-95
 info@anseros.de · www.anseros.de

WICHTIGER HINWEIS: Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum und urheberrechtlich geschützt von Anseros Klaus Nonnenmacher GmbH. Ohne deren schriftliche Einwilligung darf das Dokument nur unverändert und vollständig weitergegeben und nicht auf einer Website veröffentlicht werden. Abgebildete Geräte können Optionen umfassen. Anseros behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt dienen. © Copyright ANSEROS