

OZONGENERATOR

COM-AD-01



EIGENSCHAFTEN

- METALLFREI
- DICHTUNGSFREI
- KEINE PARTIKELEMISSION
- WARTUNGSFREI
- VERSCHLEISSFREI
- KEIN LEISTUNGSABFALL

ANWENDUNG

- HALBLEITERPROZESSE
- WASSERSTERILISATION
- REINSTWASSER
- LEBENSMITTELPRODUKTION
- FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
- PHARMAZEUTISCHE PRODUKTION
- PILOTANLAGEN




SPEZIFIKATION

- STROMVERSORGUNG:
230 V, 50/60 HZ, 0,3 A
115 V, 50/60 Hz (OPTION)
- OZONERZEUGUNG:
4gO₃/h @ 100NI/h
- OZONKONZENTRATION:
BIS 190 gO₃/Nm³
- FREQUENZGESTEUERT
- LINEARER ERZEUGUNGSBEREICH
- FERNBEDIENBAR (OPTION)
- ANSTEUERBEREICH: 0-100%
- LUFTGEKÜHLT

GEHÄUSE

- 19" EINSCHUB:
3 HE (133mm), TIEFE 365MM
GEWICHT: 8 KG
- TISCHGEHÄUSE:
515(B) X 400(T) X 165(H) MM
GEWICHT: 15 KG

TESTBEDINGUNGEN: VERSORGUNGSGAS: SEP (94%O₂, 6% N₂), RAUMTEMPERATUR: 24°C



VERTRIEB:

HERSTELLER:

ANSEROS
 ANSEROS KLAUS NONNENMACHER GMBH
 D-72070 TÜBINGEN · DISCHINGERWEG 11
 PHONE +49.7071-7995-0 · FAX +49.7071-7995-95
 INFO@ANSEROS.DE · WWW.ANSEROS.DE